

# micolor

Pinturas



## Ficha Técnica



### Látex Antimanchas Satinado

#### Látex Alto Cubritivo Interior

Mi Color Látex Antimanchas Satinado es una pintura de máxima durabilidad y limpiabilidad. El mayor poder cubritivo del mercado.

Su probada máxima nivelación y brillo homogéneo brindan un elevado nivel decorativo.

Mayor contenido de material formador de película. Cubre y oculta fácilmente los defectos del sustrato. Brillo parejo y uniforme. Máxima nivelación. Larga duración. Máxima resistencia al lavado. Máxima facilidad de limpieza de manchas y suciedad.

#### **Antihongos - Resiste al Frote**

**USOS:** Para superficies interiores de revoque, ladrillo, fibrocemento, hormigón, etc.

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE:** Limpiar las superficies para eliminar todo vestigio de grasicidad, polvo, suciedad, material flojo o cualquier otro contaminante.

Eliminar restos de pintura floja, desprendida y mal adherida.

En caso de existencia de hongos, lavar con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien, dejar secar, y luego proceder al pintado.

En superficies nuevas de yeso o concreto que tienen un mínimo de 90 días de curadas y no tienen exceso de alcalinidad residual, aplicar previamente una mano de Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE; en caso contrario, lavar antes con ácido muriático al 10% en agua hasta neutralizarlas y luego enjuagar muy abundantemente para eliminar todo resto de ácido; dejar secar bien y aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE.

Superficies flojas, pulverulentas, entizadas, enduidas o muy absorbentes: aplicar Acondicionador al Aguarrás Netcolor PRE, siguiendo las instrucciones del envase.

**APLICACIÓN:** Mezclar el contenido del envase antes de aplicar. Aplicar 2 o 3 manos con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El Coatí® o con soplete convencional o airless.

**RECOMENDACIONES:** Para un excelente resultado, las superficies deberán estar adecuadamente curadas y acondicionadas. Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 10°C, superiores a los 35°C o bajo los rayos del sol directo o a humedades mayores de 85% o ante amenaza de lluvia.

**COLORES:** Blanco.

**BRILLO:** Satinado.

**PRESENTACION:** 4, 10 y 20 L

**SECADO:** Al tacto: 1-2 horas. Secado Duro: 4-6 horas. Repintado: mínimo 8 horas.

**RENDIMIENTO:** 9 a 13 m<sup>2</sup>/L, según las condiciones de la superficie a pintar.

**N° DE MANOS:** Se recomiendan 2 mínimo.

**DILUCION:** No es necesario diluir; si se desea ajustar las propiedades de aplicación, agregar hasta 10% de agua.

**NUMERO DE MANOS:** Se recomiendan 2 mínimo. En caso de colores muy claros aplicados sobre fondos muy oscuros y/o muy contrastantes puede requerirse una mano adicional.

**INFLAMABILIDAD:** Producto no inflamable.

**TEÑIDO:** Emplear hasta 30cc/L de los concentrados del Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.